

Típus	Típuskód	Fokozatok száma	Pkn (állíthatóság)	Pbemin	Pbemax	Qmin	Qmax	AC	SG	Plef.nyit	Plef.zár	Pgyz.f	Pgyz.a	Elrendezés	Beépítési méret	Belépő csatlakozás	Kilépő csatlakozás	Kimenő nyomás állíthatósága
			mbar												bar			m ³ /h (gáz)
VF-50/71	71	2	27 (21-32)	0,3	6	50	50	5	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	21 - 32
VF-50/72	72	2	85 (67-102)	0,3	6	50	50	5	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	67 - 102
VF-100/73	73	2	27 (21-32)	0,5	6	60	100	5	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	21 - 32
VF-100/74	74	2	85 (67-102)	0,5	6	60	100	5	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	67 - 102
VF-160/75	75	2	27 (21-32)	0,5	6	100	160	10	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	21 - 32
VF-160/76	76	2	85 (67-102)	0,5	6	100	160	10	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	67 - 102
VF-50/77	77	2	27 (21-32)	2	10	50	50	5	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	21 - 32
VF-50/78	78	2	85 (67-102)	2	10	50	50	5	20	Pkn + 35		145 - 155	40 - 50	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	67 - 102
VF-100/79	79	2	27 (21-32)	2	10	60	100	5	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	21 - 32
VF-100/80	80	2	85 (67-102)	2	10	60	100	5	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	67 - 102
VF-160/81	81	2	27 (21-32)	6	10	100	160	10	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	21 - 32
VF-160/82	82	2	85 (67-102)	6	10	100	160	10	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	170	G5/4 (k)	G2 (k)	67 - 102
VF-40/136	136	2	27 (21-32)	0,3	6	40	40	5	20	Pkn + 20		58 - 64	8 - 12	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	21 - 32
VF-40/137	137	2	85 (67-102)	0,3	6	40	40	5	20	Pkn + 35		125 - 135	65 - 75	Egyenes	166	G5/4 (k)	G5/4 (k)	67 - 102