CE 0085

DVGW CERT GMBH

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BM0186
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Druckgeräterichtlinie (97/23/EG) *EC Pressure Equipment Directive (97/23/EC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Elster GmbH Steinern Straße 19-21, D-55252 Mainz-Kastel
Vertreiber ***distributor***	Elster GmbH Steinern Straße 19-21, D-55252 Mainz-Kastel
Produktart ***product category***	Durchflussmessgeräte: Turbinenradzähler für Gas (4702)
Produktbezeichnung ***product description***	Turninenradzähler Durchflussmessgerät mit mechanischem oder elektronischem Zählwerk
Modell ***model***	QA/QAe...
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 11/005/4702/700 vom 17.01.2011 (EBI)
Prüfgrundlagen ***basis of type examination***	EU/97/23/EG A III B (29.05.1997)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	19.01.2021 / 10-0795-GDV

23.03.2011 Kö A-1/2 i.A.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Druckgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of pressure equipment

ZLS
ZLS-ZE-526/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
...10	Nennweite: DN 25 Zählergröße: G 10 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...16	Nennweite: DN 25 Zählergröße: G 16 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...25	Nennweite: DN 25 Zählergröße: G 25 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...40	Nennweite: DN 25, DN 40 Zählergröße: G 40 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...65	Nennweite: DN 50 Zählergröße: G 65 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...100	Nennweite: DN 80 Zählergröße: G 100 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...160	Nennweite: DN 80 Zählergröße: G 160 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...250	Nennweite: DN 80, DN 100 Zählergröße: G 250 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...400	Nennweite: DN 100, DN 150 Zählergröße: G 400 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...650	Nennweite: DN 150 Zählergröße: G 650 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	
...1000	Nennweite: DN 150 Zählergröße: G 1000 max. zulässiger Druck: PS = 16 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
QA...	Mit mechanischem Zählwerk und Magnetkupplung
QAe...	Mit elektronischen Zählwerk und Magnetkupplung
DN 25	Gehäusematerial: nichtrostender Stahl CrNi bzw. Aluminiumguss EN AC-42100; Anschluß: Verschraubung mit Außengewinde (PN 10/16/25/40) oder Flansch (ANSI 300)
DN 40	Gehäusematerial: Aluminiumguss EN AC-42100; Anschluß: Verschraubung mit Außengewinde (PN 10/16/25/40)
DN 50/80/100/150	Gehäusematerial: Aluminiumknetlegierung EN AW-6060, Anschluß: Zwischenflanschbauweise (ANSI 150)

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Optional: Hochfrequenz- oder Niederfrequenzanschlüsse
Durchflussmedium: brennbare und nicht brennbare, nicht aggressive Gase
Umgebungstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C (Medium-10 °C bis +60 °C)

DVGW